

烏梅劇院

Huashan
Umay Theater

更新日期2021.003.06

燈光技術資料

館內基本配置

基本電力系統 3相380/220V

調光器系統

品牌型號： Lite-Puter DX-1220
電壓規格： 220V
總迴路數： 48路 (每迴2400w)
訊號傳輸： DMX 512

訊號分配器

品牌型號： Lite-Puter DP-81
電壓規格： AC 100-240V
通訊協議： DMX-512
迴路規格： 一組XLR-5pin輸入，八組XLR-5pin輸出

燈光控制器

品牌型號： ETC Express 24/48
訊號傳送： DMX 512
儲存方式： 3.5磁碟片(團隊自備)
備註： 含螢幕

外接電力系統

規格： 3相208/120V (150A) 共2組
接頭： 美規快速接頭
規格： 3相380/220V (100A)
接頭： 美規快速接頭

館內外借設備

燈光控制器

品牌型號： ETC SmartFade
訊號傳送： DMX 512
儲存方式： SD卡
備註： 無螢幕
數量： 1

館內外借設備

調光器系統

品牌型號：ETC Sensor Touring Rack

電壓規格：110V

總迴路數：48路

訊號傳輸：DMX 512

數量：1

燈具清單 (詳細請至器材清單檔查看)

燈具名稱	廠牌型號與規格	數量	規格	備註
橢圓形反射罩聚光燈 - Leko	ETC Source Four 50°	26	220V/575W	
橢圓形反射罩聚光燈 - Leko	ETC Source Four 36°	33	220V/750W	含11顆基本配
橢圓形反射罩聚光燈 - Leko	ETC Source Four 26°	15	220V/575W	
橢圓形反射罩聚光燈 - Leko	ETC Source Four 19°	6	220V/575W	
佛式聚光燈 - Fresnel	Strand Lighting Fresnelite 6"	9	220V/650W	
拋物線型反射罩聚光燈 - PAR	PAR64/MFL/FFR	27	220V/1000W	
泛光燈 - Flood		32	220V/500W	含12顆基本配

燈光配件 (詳細請至器材清單檔查看)

配件名稱	數量	規格	備註
Y型並聯線 - Y-Cord	19		
電源延長線 - EX-Cable	26	<5M	紅
電源延長線 - EX-Cable	26	5M~10M	黃
電源延長線 - EX-Cable	24	10M~15M	綠
多芯電纜線 Muliti-Cable	15	10M	綠
多芯電纜線 Muliti-Cable	1	20M	藍
多芯電纜線 Muliti-Cable	6	30M	白
色片夾 - Leko	60	5.5吋	
色片夾 - Flood	33		
色片夾 - PAR	19	8角形	
色片夾 - PAR	14		
色片夾 - Fresnel	9	6吋	
Barn Door - Fresnel	12		
圖案效果片夾Gobo Holder	10		
光圈調整器 Iris - Leko	12		
燈光立架	2	DG-9826	
燈光橫桿	6	配合立架	
1-1/2" 黑鋼管	7	1M5	
1-1/2" 黑鋼管	4	2M	
1-1/2" 黑鋼管	6	3M	
鋼製燈光架基座	8		
雙臂扣	12	KUPO KCP-857	

燈光系統注意事項

- 1.如需借用請先通知值班人員，各單位自行搬運器材，使用完畢請館方人員點收確認後復歸原位。
- 2.器材使用須自請專業人士施工組裝與設定操作，非專業人士恕不外借。
- 3.牆面與所有器材嚴禁使用釘針、鑽孔、裁切、黏貼雙面膠/薄膠帶、潑灑顏料等，如需黏貼請使用不殘膠膠帶或魔術黏土，因不當操作造成損壞或刮損，需負維修或賠償之責。
- 4.有外加自備燈光需求請於技術協調會提出並提供燈圖。
- 5.劇院內各項器材僅供本場地使用。
- 6.請留意燈具與布幕、景片距離，以免過熱發生危險。
- 7.拆台請依照場館基本燈圖復原燈具位置與迴路號碼。
- 8.開關燈光系統電源請確認由專業技術人員使用，若因使用不當造成器材損害，使用單位需依規定賠償。
- 9.鋼架每公尺承重50kg，懸掛時請注意配重。
- 10.場館內禁止使用明火。
- 11.若需現場設備說明書，請洽場館值班人員。
- 12.技術資料、器材清單會因設備更新而修正，確定場館租借後請索取最新資料。