烏梅劇院 Huashan Umay Theater

更新日期 2023.03.09

燈光技術資料

館內基本配置

基本電力系統	3 相 380/220V
調光器	統品牌型號： Lite-Puter DX-1220 電壓規格： 220V 總迴路數：48 路 (每迴 2400w) 訊號傳輸：DMX 512 ＊禁止作為傳統燈以外設備之電源＊
訊號分配器	品牌型號： Lite-Puter DP-81 電壓規格： AC 100-240V 通訊協議： DMX-512 迴路規格： 一組 XLR-5pin 輸入，八組 XLR-5pin 輸出
控制台	品牌型號：ETC Element 2 訊號傳送：DMX 512 備註：含螢幕
外接電力系統	規格：3 相 208/120V (150A) 共 2 組 接頭： 美規快速接頭 規格： 3 相 380/220V (100A) 接頭： 美規快速接頭

場內外借設備

控制台	品牌型號： ETC SmartFade 訊號傳送： DMX 512 儲存方式： SD 卡 備註： 無螢幕 數量： 1
調光器	品牌型號： ETC Sensor Touring Rack 電壓規格： 110V 總迴路數： 48 路 訊號傳輸： DMX 512 數量： 1

燈具清單 (詳細請至器材清單檔查看)

燈具名稱	廠牌型號規格	數量	規格	備註
橢圓形反射罩聚光燈 - Leko	ETC Source Four 50°	26	220V/575W	
橢圓形反射罩聚光燈 - Leko	ETC Source Four 36°	33	220V/750W	含 11 顆基本配
橢圓形反射罩聚光燈 - Leko	ETC Source Four 26°	15	220V/750W	
橢圓形反射罩聚光燈 - Leko	ETC Source Four 19°	6	220V/575W	
佛式聚光燈 - Fresnel	Strand Lighting Fresnelite 6"	9	220V/650W	
拋物線型反射罩聚光燈 - PAR	PAR64/MFL/FFR	27	220V/1000W	
泛光燈 - Flood		31	220V/500W	含 12 顆基本配

燈光配件 (詳細請至器材清單檔查看)

配件名稱	數量	規格	備註
Y 型並聯線 - Y-Cord	19		
電源延長線 - EX-Cable	26	<5M	紅
電源延長線 - EX-Cable	26	5M~10M	黃
電源延長線 - EX-Cable	24	10M~15M	綠
多芯電纜線 Muliti-Cable	15	10M	綠
多芯電纜線 Muliti-Cable	1	20M	藍
多芯電纜線 Muliti-Cable	6	30M	白
色片夾 - Leko	60	5.5 吋	
色片夾 - Flood	33		
色片夾 - PAR	19	8 角形	
色片夾 - PAR	14		
色片夾 - Fresnel	9	6 吋	
Barn Door - Fresnel	12		
圖案效果片夾 Gobo Holder	10		
光圈調整器 Iris - Leko	12		
燈光立架	2	DG-9826	
燈光橫桿	6	配合立架	
1-1/2" 黑鋼管	7	1M5	
1-1/2" 黑鋼管	4		
1-1/2" 黑鋼管	6		
鋼製燈光架基座	8		
雙臂扣	12		

1. 如需借用請先通知值班人員，各單位自行搬運器材，使用完畢請館方人員點收確認後復歸原位。
2. 器材使用須自請專業人士施工組裝與設定操作，非專業人士恕不外借。
3. 牆面與所有器材嚴禁使用釘針、鑽孔、裁切、黏貼雙面膠/薄膠帶、潑灑顏料等，如需黏貼請使用不殘膠膠帶或魔術黏土，因不當操作造成損壞或刮損，需負維修或賠償之責。
4. 有外加自備燈光需求請於技術協調會提出並提供燈圖。
5. 館內調光器禁止用於傳統燈電源以外其他用途，若執意使用照價賠償。
6. 劇院內各項器材僅供本場地使用，不得攜出。
7. 請留意燈具與布幕、景片距離，以免過熱發生危險。
8. 拆台請依照場館基本燈圖復原燈具位置與迴路號碼。
9. 開關燈光系統電源請確認由專業技術人員使用，若因使用不當造成器材損害，使用單位需依規定賠償。
10. 鋼架每公尺承重 50kg，懸掛時請注意配重。
11. 若需現場設備說明書，請洽場館值班人員。
12. 技術資料、器材清單會因設備更新而修正，確定場館租借後請索取最新資料。